




Agent E Wired

Poignée escamotable

L'Agent E Wired est la version câblée de la gamme de poignées escamotables électromécaniques. Elle permet une écriture centralisée de la mémoire des événements. L'accès personnalisé est sécurisé et facile via lecteur de cartes RFID et lecteur d'empreintes digitales.

Caractéristiques

- Communication câblée via bus CAN au moyen d'Access Units et d'une Control Unit Wireless
- Authentification par cartes à transpondeur de 125 kHz ou 13,56 MHz ou par empreinte digitale. L'ouverture à distance reste possible à tout moment
- Les poignées de type Wired Slave ne font pas l'objet d'une authentification propre et sont ouvertes en combinaison avec une poignée-maître, un clavier centralisé/lecteur de cartes centralisé ou une ouverture à distance
- L'ouverture se produit en touchant le champ de détection
- Toutes les poignées peuvent être raccordées à un contact de porte
- La connexion avec l'Access Unit permet de piloter la LED centrale pour détecter d'éventuelles défaillances à l'intérieur de l'armoire, par ex. une température anormalement élevée (non disponible sur la version à empreinte digitale)
- Ouverture de secours via un port USB intégré
- Une Control Unit peut piloter jusqu'à 64 poignées




Agent E Wired

Fonctions

Mode d'exploitation	Authentification	Alimentation	Ouverture standard	Ouverture option	Option de raccordement
Câblé	Carte RFID (13,56 MHz ou 125 kHz)	via Access Unit	instantané	contact digital	contact de porte
	Empreinte digitale	via Access Unit	instantané		contact de porte
	Slave (sans authentification propre)	via Access Unit	contact digital		contact de porte


Poignée escamotable Agent E Wired

Version avec quart de tour pour cames



Poignée escamotable Agent E Wired

Version pour crémones



Articles commandés

Produit	Référence
(Version avec quart de tour pour cames)	
Wired avec RFID 125 kHz	3000-U900-32
Wired avec RFID 13,56 MHz	3000-U900-42
Wired avec empreinte digitale	sur demande
Wired Slave	sur demande

Exécution

- **embase:** polyamide GF noir
- **poignée et axe:** zamak peint alu blanc
- **Contenu:** 1 poignée escamotable, câble de raccordement

Articles commandés

Produit (Version pour crémones)	Référence
Wired avec RFID 125 kHz	3000-U900-31
Wired avec RFID 13,56 MHz	3000-U900-41
Wired avec empreinte digitale	sur demande
Wired Slave	sur demande

Complément

Control Cockpit	3000-U68
Control Unit Wireless	3000-U141-02
Access Unit	3000-U47-02