

NEU



### Betätigungs-Einheit




Polyamid GF



Polyamid GF/ Zink



Zink



Schnelle Montage in nur 2 Schritten

## Klips-Vorreiber zur werkzeuglosen Schnellmontage

Der Vorreiber zur Schnellmontage lässt sich in nur 2 Schritten werkzeuglos in wenigen Sekunden einklipsen. Die Sicherungskappe kapselt das System auf der Rückseite.

### Produkteigenschaften im Überblick:

- 2-teilig vormontierte Betätigungs-Einheit - wahlweise aus Polyamid und/oder Zink
- 20 verschiedene Betätigungseinsätze
- Rastgehäuse mit integrierter Zunge aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Zunge in 3 Kröpfungen lieferbar (weitere Maße auf Anfrage)
- Schnelle werkzeuglose Klips-Montage spart bis zu 80% Montagezeit
- Selbstdichtender Aufbau erreicht hohen IP-Schutz (IP 69K)
- Die Sicherungskappe gewährleistet die notwendige Isolierung bei Betätigung aus Zink
- Einsetzbar bei Türstärken von 1,0 mm bis 3,0 mm (inkl. Oberflächenbeschichtung)
- Standard Lochbild □ 20,1 auf 22,5 gerundet, Programm 1000
- Patentgeschützt