

NEU




Optik
Chrom matt



Optik
Edelstahl gebürstet



Schwarz



2 Teile in 3 Sekunden montiert!

Schnellmontage-Vorreiber mit Folienplatte


Der Einbau des 2 teiligen Schnellmontage-Vorreibers benötigt nur 2 Schritte: Sie stecken die Betätigungs-Einheit von der Vorderseite der Tür in das vorgesehene Montageloch, setzen die Rastzunge von hinten dagegen und schieben diese in die Einrastposition. In nur 3 Sekunden fertig montiert!

Produkteigenschaften im Überblick:



- Vormontierte Betätigungs-Einheit: Gehäuseplatte aus Polyamid GF, Betätigung aus Zink
- Schnelle, werkzeuglose Klips-Montage spart bis zu 80% Montagezeit
- Nach Kundenwunsch frei gestaltbare Folienplatte: z.B. Firmenlogo und/oder Material-Imitation
- Verschiedene Betätigungen lagermäßig verfügbar (weitere auf Anfrage)
- Rastgehäuse mit integrierter Zunge aus Polyamid GF
- Selbstdichtender Aufbau mit TPE Dichtung auf der Rückseite der Gehäuseplatte (IP 69K)
- Einsetzbar bei Türstärken von 1,0 mm bis 3,0 mm (Ts inkl. Oberflächenbeschichtung)
- Standard Lochbild □ 20,1 auf 22,5 gerundet, Programm 1000
- Patentiert und Designgeschützt

* Technische Details siehe Rückseite *




NEU



Betätigungs-Einheit vormontiert



Schnellmontage-Vorreiber



Betätigungs-Einheit vormontiert:
 Betätigung GD-Zn mit O-Ring;
 Gehäuseplatte Polyamid GF schwarz ① oder lichtgrau ② RAL 7035 mit fest verbundener TPE Dichtung;
 Designfolie nach Wahl; 90° Anschlag Polyamid GF schwarz

Betätigung GD-Zn mit O-Ring	Gehäuseplatte Polyamid GF mit TPE Dichtung			
	schwarz ①	mit Designfolie in verschiedener Optik		
		Chrom matt auf lichtgrau ②	Edelstahl gebürstet auf lichtgrau ②	Folienplatte nach Kundenwunsch ① oder ②
Weitere Betätigungen auf Anfrage				
Vierkant 7	1000-U914	1000-U918	1000-U922	auf Anfrage
Vierkant 8	1000-U915	1000-U919	1000-U923	auf Anfrage
Dreikant 8	1000-U916	1000-U920	1000-U924	auf Anfrage
Doppelbart 3	1000-U913	1000-U912	1000-U909	auf Anfrage
Schlitz 2 x 4	1000-U917	1000-U921	1000-U925	auf Anfrage

Rastzunge Polyamid GF schwarz

H	Weitere H-Maße auf Anfrage	Ts = 1,0 - 1,5 *	Ts = 1,5 - 2,0 *	Ts = 2,0 - 2,5 *	Ts = 2,5 - 3,0 *
18		1000-590	1000-591	1000-592	1000-593
22		1000-594	1000-595	1000-602	1000-597
24		1000-598	1000-599	1000-600	1000-601